

HIMALAYAN

EURO 5 - SPEZIFIKATIONEN



MOTOR

Zylinderanzahl	1
Hubraum (cm ³)	411
Bohrung X Hub	78 x 86 mm
Kühlung	Luft/Öl
Kraftstoffaufbereitung	elek. Benzineinspritzung
Ventilsteuerung	obenliegende Nockenwelle, 2V
Verdichtung	9.5:1
max. Leistung	17,9 kW /24 PS @ 6500 u/min
Höchstgeschwindigkeit	127 km/h
max. Drehmoment	32 Nm @ 4250 +/- 250 u/min
CO2 Emission	76.5 g/km
Leerlauf	1250 +/- 100 u / min
Geräusch Emission	88 dB(A) @ 3250 u/min
Kupplung	Mehrscheiben, nass
Endantrieb	Kette
Getriebe	5 Gang
Starter	Elektrisch
Ölspezifikation	SAE 15W50 API SL

ABMESSUNGEN & GEWICHT

LxBxH (mm)	2190 x 840 x 1370
Bodenfreiheit	220 mm
Radstand	1465 mm
Sitzhöhe	800 mm
Gewicht fahrbereit	199 kg

FÜLLMENGEN

Tankinhalt / Reserve (l)	15l / 5l
Verbrauch (l/100km)	3,18

AUSSTATTUNG

LCD Multifunktions Display
 TBT Navigation (Turn-by-Turn)
 Warnblinkanlage
 Haupt- u. Seitenständer
 Motorschutz aus Aluminium
 Gepäckträger

FAHRWERK

Rahmentyp	Halbduplex
Bereifung vorn	90/90-21
Bereifung hinten	120/90-17
Federung vorn	hydraulische Teleskopgabel 41 mmØ. 200mm Federweg
Federung hinten	Progressives Zentralfederbein 5-fach einstellbar, 180mm Federweg
ABS	2 Kanal ABS, hinten abschaltbar
Bremse vorn	Scheibe 300mm Ø.
Bremse hinten	Scheibe 240mm Ø.

FARBEN

